

Multi fuel moteur 3SP

Générateur 2,8 kW 230 V / 50 Hz

Gasoil - Carburant - bio Gasoil - huile végétale - huiles de cuissons usagées



Crises pétrolières et les coupures d'électricité ne sont plus des histoires d'horreur, mais les menaces réelles qui peuvent nous surprendre à tout moment. La pénurie mondiale de matières premières, les catastrophes naturelles, attaques terroristes, les attaques de pirates et les troubles politiques contribuent de plus en plus aux risques de l'approvisionnement en carburant et à la sécurité énergétique. Seulement quelques heures de coupure de courant causeront d'énormes problèmes techniques et d'énormes dépenses pour toutes nos sociétés dépendantes de l'énergie.

Le groupe électrogène de secours **Multi fuel 3SP** est un investissement résistent à la crise pour l'avenir! Parce que avec le portable 2,8 générateur de kW, vous pouvez continuer à utiliser vos équipements techniques, comme par exemple : l'équipement informatique et de bureau (ordinateurs, imprimantes, scanners, ...), chauffage central, le climatiseur et de congélateur, des appareils électroménagers, outils électriques, d'éclairage, même après la coupure du courant électrique, et cela chaque fois que la nécessité l'oblige.

En cas d'urgence le moteur de notre générateur Multi fuel 3 SP peut être utilisé avec quelques litres d'huile de salade du supermarché, parce que le 1-cylindre multi-carburant du moteur est un vrai tout-consommateurs. Et en plus il peut être utilisé avec du Gasoil conventionnel, avec du Mazout, le bio gasoil, huile végétale ou d'huile de cuisson (par exemple, l'huile purifié de cuisson).



Le générateur insonorisées est livré prêt à l'emploi et peut être démarré en appuyant sur un bouton. Compte tenu de la petite dimension du générateur, l'espace nécessaire est inférieure à 0,5 m²

DESCRIPTION

Multi fuel 3SP

(Générateur 2,8 kW 230 V / 50 Hz)

Le générateur de courant **multi fuel 3SP** est équipée d'un moteur à multi-carburant, qui peut fonctionner avec du Gasoil, le mazout, le bio gasoil, huile végétale (huile de canola, huile de soja, huile de tournesol, l'huile de palme, l'huile de jatropha, ...) l'huile de cuisson ou purifiée. Le générateur portable est idéal pour la production indépendante d'électricité et pour les applications électriques de secours.

L'équipement à isolation phonique est conforme aux normes CE pour l'utilisation de machines portables dans les zones publiques acc. 2000/14/CE.



FICHE TECHNIQUE

- Puissance continue 2.8 kW (at power factor cos phi 1,0)
- Puissance maximale 3.0 kW
- Tension nominale 230 VAC
- Fréquence nominale 50 Hz
- Courant maximum 13 A
- Vitesse de rotation 3000 tr / min.
- Régulateur de tension régulation de tension automatique (AVR)
- Sortie DC 12 V / 8.3 A avec protection contre les surintensités
- Type de moteur Monocylindre à 4-temps de l'air, refroidi et injection directe
- Capacité d'huile de lubrification 1.1 litres
- Système de démarrage Démarreur électrique 12 V
- Réservoir Gasoil 12 litres
- Réservoir Huile végétale/cuisson 12 litres (alimentation externe, contient dans la livraison)
- Durée par réservoir 12 heures à 1 kW
- Alarme Pression d'huile d'alarme
- Panneau d'affichage 2x Socket 230 V, voltmètre CA, CA disjoncteurs, DC sur protection contre les surintensités DC, indicateur de pression d'huile alarme, Start-/Stop-Interrupteur à clé.
- Dimensions L 720 x W 480 x H 630 mm
- Poids 106 kg avec la batterie sans entretien de départ

Pour plus d'informations, visitez le site

<http://www.ppo-conversion.com/generateurs-huile-vegetale.htm>